

SÉRIE L

CARREGADOR VEICULAR ELÉTRICO



DURABILIDADE

Proteção IP55 e IK08



INSTALAÇÃO SIMPLES

Compatível com conexão inferior ou traseira.



BALANCEAMENTO DINÂMICO DE CARGA

Ajuste dinâmico da potência de carregamento.



COMPATIBILIDADE COM SISTEMA SOLAR

Energia Solar pode ser usada diretamente.



AGENDAMENTO DE CARREGAMENTO

Defina o cronograma de carregamento como desejar



ACESSO E CONFIGURAÇÕES REMOTAS

WiFi/comunicação



- L07P
- L11P

7,3kW
11kW

MONOFÁSICO
TRIFÁSICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	L07P	L11P
TIPO	PLUGUE DE CARREGAMENTO	PLUGUE DE CARREGAMENTO
ENTRADA		
Esquema de ligação	1L+N+PE	3L+N+PE
Tensão [Vac]	230±20%	400±20%
Corrente Máxima [A]	32	16
Frequência [Hz]	50/60	
SAÍDA		
Tensão [Vac]	230±20%	400±20%
Corrente Máxima [A]	32	16
Potência nomina [kW]	7,3	11
INTERFACE E CONTROLE DO USUÁRIO		
Tipo de conector	Cabo tipo 2	
Modo de inicialização	Plug&Charge/APP	
COMUNICAÇÃO		
Bluetooth	Sim	
WiFi	Sim	
AMBIENTE		
Instalação	Montagem em parede / Montagem em Poste	
Intervalo de Temperatura de Operação [°C]	-25 ~ 50	
Umidade Operacional [%]	5 ~ 95 , Sem condensação	
Máxima Altitude de Operação [m]	≤2000	
DIMENSÃO E PESO		
Dimensão do produto (L*A*P) [mm]	197*196*105	
Peso do produto [kg]	3,9	4,4
SAFETY		
Índice de Proteção IP	IP55	
Índice de Proteção IK	IK08	
Detecção de Corrente Residual*[mA]	DC 6	
Proteção Elétrica	Proteção contra sobrecorrente, proteção contra corrente residual, proteção de aterramento, proteção contra surtos,Proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobretemperatura	
EMC	Classe B	
Certificação	CE/UKCA	
Padrão de Certificação	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*O DR-DD interno atende às características de tempo de disparo especificadas na IEC 62955.

*É necessário um DR diferencial residual externo.

*Selecione Tipo A ou Tipo B de acordo com as normas e regulamentações locais.